

Технические характеристики	Усилие (давление)	Расстояние между направляющими стола	Ход	Диаметр отверстия штампа для установки	Глубина свободного проема	Перемещение соединительного пальца	Размеры стола	Диаметр отверстия стола	Толщина плиты	Габаритные размеры	Расстояние между установленными отверстиями (ширина)	Расстояние между установленными отверстиями (длина)	Высота пресса	Глубина пресса	Ширина пресса	Размеры горца ползуна	Кол-во ходов в мин.	Масса пресса	Мощность привода	Число оборотов привода	Цена, руб.
ТИП	-	a	-	c	d	e	gf	x	h	j	k	l	m	n	o	pr	-	-	-	-	
	тН	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	min-1	кг	кВт	min-1	
ПРЕССЫ КРИВОШПННЫЕ (4 НАПРАВЛЯЮЩИЕ)																					
KC2124	25	285	23712	35	215	80	560×400	200	75	275	750	540	2100	1750	1015	275×185	155	2100	4	960	210 000
KC2126	40	340	27515	40	230	60	630×450	225	80	325	730	600	2040	1630	1020	360×225	155	2270	4	960	240 000
KC2127	60	365	5/100	40	270	95	750×500	180	70	435	900	695	2265	2570	1190	425×250	54	3400	7,5	1450	360 000
KC2129	80	385	5/100	45	285	95	880×540	190	80	445	1100	745	2360	2080	1065	440×295	54	4350	7,5	1450	410 000
KC2130	125	445	5/100	50	335	95	900×640	200	120	495	1200	830	2575	2345	1200	500×350	51	6450	11	1450	600 000
KC2131	150	500	5/100	50	365	95	1000×700	210	130	495	1300	870	2650	2340	1210	500×350	51	7300	11	1450	800 000
KC2134	250	540	5/140	65	440	95	1250×850	240	-	665	1640	1045	3520	2500	1500	790×610	43	13000	18,5	1450	1 500 000

ПРЕССЫ КРИВОШПННЫЕ (4 НАПРАВЛЯЮЩИЕ)																					
KC2121Y	15	250	20210	30	185	-	500×355	180	70	220	670	500	2000	1150	950	220×150	180	875	1,1	1450	120 000
KC2125Y	30	300	22037	35	200	60	560×400	195	75	315	585	585	2235	1310	1065	270×190	140	1988	3	1450	216 00
KC2127Y	60	320	5/100	40	290	70	710×500	250	90	350	695	695	2380	1860	1460	345×250	54	3588	2,5	1450	330 000
KC2129Y	80	365	5/100	50	315	90	780×550	275	90	360	765	765	2545	1900	1485	390×290	54	4000	7,5	1450	370 000
KC2130Y	100	395	5/110	50	340	90	850×600	300	95	400	820	1200	3050	1955	1525	500×350	52	4500	7,5	1450	450 000
KC2130Y-1	125	285	20/140	65	340	90	655×925	325	100	495	1500	900	3400	200	1700	365×580	52	8500	11	1450	860 000
KC2132Y	160	300	25/160	65	370	100	710×1000	355	105	550	1815	985	3600	2200	1800	400×630	52	13500	11	1450	1 350 000
KC2133Y	200	320	25/180	65	405	100	780×1090	390	110	680	2200	1100	3800	2350	1900	436×690	43	18000	15	1450	1 800 000
KC2134Y	250	350	25/200	65	440	100	850×1250	425	-	680	2270	1125	4100	2400	2100	475×750	43	21000	18,5	1450	2 100 000

ПРЕССЫ КРИВОШПННЫЕ (8 НАПРАВЛЯЮЩИХ)																					
KC2124-8	25	245	23712	35	215	80	560×400	200	75	290	740	540	2110	1660	1030	365×250	155	2215	4	960	Дог.
KC2126-8	40	285	27515	40	230	75	630×450	225	80	325	730	600	2100	1735	1215	420×275	155	2865	4	960	Дог.
KC2128-8	63	355	16/100	50	270	95	710×500	250	90	445	900	695	2370	1800	1185	490×305	54	4100	7,5	1450	Дог.
KC2129-8	80	385	20/110	50	280	95	780×550	275	90	445	1100	745	2410	2070	1035	490×360	54	4700	7,5	1450	Дог.
KC2131-8	125	410	5/110	65	360	95	920×655	325	120	495	1200	825	2650	2360	1200	630×400	51	7100	11	1450	Дог.
KC2133-8	150	500	5/110	65	365	95	1000×700	325	130	495	1280	875	2740	2415	1290	630×400	51	1950	11	1450	Дог.
KC2134-8	250	500	5/110	65	440	85	1250×850	400	-	665	1640	1080	3800	2460	1565	950×600	43	16000	18,5	1450	Дог.

ПРЕССЫ КРИВОШПННЫЕ (8 НАПРАВЛЯЮЩИХ)																					
KC2119-8Y	15	250	20210	30	185	-	500×355	180	70	235	580	500	2000	1150	950	310×200	180	875	1,1	1450	Дог.
KC2125-8Y	30	270	22037	40	200	60	560×400	195	75	315	710	710	2235	1310	1065	360×250	140	1988	3	1450	Дог.
KC2127-8Y	60	320	5/100	40	290	60	710×500	250	90	450	900	900	2380	1860	1460	495×310	54	3588	7,5	1450	Дог.
KC2129-8Y	80	365	5/100	50	315	90	780×550	275	90	450	1000	950	2545	1900	1485	490×310	54	4000	7,5	1450	Дог.
KC2130-8Y	100	395	5/110	50	340	90	850×600	300	95	400	1100	1020	3050	1955	1525	650×400	52	4500	7,5	1450	Дог.
KC2131-8Y	125	405	20/140	65	340	90	655×925	325	100	495	1500	900	3400	2000	1700	400×580	52	8500	11	1450	Дог.
KC2132-8Y	160	475	25/160	65	370	100	710×1000	355	105	550	1815	985	3600	2200	1800	400×630	52	13500	11	1450	Дог.
KC2133-8Y	200	510	25/180	65	405	100	780×1080	390	110	680	2200	1100	3800	2600	2000	600×950	43	18000	15	1450	Дог.
KC2134-8Y	250	500	25/200	65	440	100	850×1250	425	-	680	2270	1125	4100	2760	2650	600×950	41	21000	18,5	1450	Дог.