




АВТОМАТЫ


ВЫРУБНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУХПОЛЗУННЫЕ



Автоматы предназначены для вырубки листов статора и ротора электродвигателей из рулона металлической ленты с применением компаундных (совмещенных) штампов.

Автоматы оснащаются средствами механизации:

- Разматывающим устройством с вертикальной осью вращения;
- Правильным устройством;
- Петлеобразователем - для образования компенсационной петли исходного материала перед механизмом валковой подачи;
- Механизмом валковой подачи;
- Ножницами для резки отходов;
- Системой лотков для транспортирования готовых изделий под действием собственного веса.



Наименование параметра	АБ6032	АБ6034	АБ6036
Номинальное усилие, тс	2X160	2X250	2X400
Ход ползуна, мм			
Верхнего	110	120	140
Нижнего	80	100	120
Частота ходов, мин ⁻¹ (регулируемая)	50; 60	24; 35	18...28
Закрытая штамповая высота, регулируемая, мм			
Для верхнего ползуна	340...290	350...300	360...310
Для нижнего ползуна	290...240	310...260	320...270
Регулировка закрытой штамповой высоты, мм	50	50	50
Размеры стола, мм	760X680/760X500	730X780/990X600	1000X900/1100X700
Размеры ползуна, мм	610X610	610X610	610X610
Ширина ленты, мм	400...250	530...360	750...500
Площадь, занимаемая автоматом (ориентировочно), мм	6300X5000	6500X6000	7200X6500
Высота над уровнем пола (ориентировочно), мм	2600	3000	4500
Общая масса установки, кг	26000	44000	70000

Россия, 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 57.
Тел.: (385 2) 77-09-95; 77-42-64; 77-42-11; 77-42-80, факс: (385 2) 77-46-62.

ООО "Торговый дом БЗМП"

[http://www.bzmp.ru/](http://www.bzmp.ru;); e-mail: bzmp@altai.info

